

**cesoie a ghigliottina con  
angolo di taglio  
variabile**

Visualizzatore  
o come opzione posizionatore automatico  
ad 1 asse o controllo numerico

Registro motorizzato con viti a ricircolo di sfere  
e guide lineari



Luce di taglio

Comando gestione angolo di taglio  
e interspazio lame

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Gruppo valvole tedesche  
 Impianto elettrico Siemens  
 Regolazione rapida interspazio lame  
 Luce per la semplice determinazione del taglio  
 Chiusura di sicurezza  
 Macchina a norme CE  
 Supporto standard frontale per il foglio di lamiera  
 Lama

## OPZIONI

Sostentatore lamiera pneumatico  
 Controllo numerico con gestione angolo di taglio e interspazio lame  
 Interspazio lame  
 Corsa registro 1000 mm

N.B. I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

## CARATTERISTICHE

MODELLO	Capacità di taglio (mm)	Cicli al minuto (cicli/min)	Angolo di taglio (°)	Potenza motore (kW)
8x3200	8	8	30°-1,30°	7.5
12x3200	12	9	30°-1,40°	18.5
12x4000	12	8	30°-1,40°	18.5
16x4000	16	8	30°-2,30°	18.5
20x4000	20	5	30°-3,00°	22

Altre misure su richiesta