

L'uomo è nato per creare. La vocazione umana è quella di immaginare, inventare, osare nuove imprese.

*(Michael Novak)*



**SCANTONATRICI**

## HN 4200



### SCANTONATRICE IDRAULICA

#### CARATTERISTICHE

#### Serie HN 4200

Potenza	12 ton.
Potenza motore trifase	3 hp
Colpi al minuto	n. 50
Peso netto appr.	Kg 400
Dimensione lame	mm 200x200
Capacità di taglio	mm 4 (R=42 Kg-mm <sup>2</sup> )
Capacità di taglio	mm 2,5 (R=72 Kg-mm <sup>2</sup> )
Piano d'appoggio completo di guide	mm 686x595
Dimensioni	mm 790x520x1160
Chiavi di servizio	SI
Manuale	SI
Marcatura CE	SI

\* Tutte le specifiche tecniche sono soggette a variazione senza preavviso.

### SCANTONATRICE IDRAULICA

#### CARATTERISTICHE

#### Serie HN 6200

Potenza	18 ton.
Potenza motore trifase	4 hp
Colpi al minuto	n. 30
Peso netto appr.	Kg 500
Dimensione lame	mm 200x200
Capacità di taglio	mm 6 (R=42 Kg-mm <sup>2</sup> )
Capacità di taglio	mm 3,5 (R=72 Kg-mm <sup>2</sup> )
Piano d'appoggio completo di guide	mm 650x650
Dimensioni	mm 800x650x1190
Chiavi di servizio	SI
Manuale	SI
Marcatura CE	SI

\* Tutte le specifiche tecniche sono soggette a variazione senza preavviso.





**PN 3130**



### SCANTONATRICE PNEUMATICA

CARATTERISTICHE	Serie PN 3130		
Potenza	2 ton.		
Colpi al minuto	n. 50		
Peso netto appr.	Kg 170		
Dimensione lame	mm 130x130		
Capacità di taglio	mm 3 (R=42 Kg-mm <sup>2</sup> )		
Capacità di taglio	mm 1,5 (R=72 Kg-mm <sup>2</sup> )		
Piano d'appoggio completo di guide	mm 600x460		
Dimensioni	mm 660x712x1270		
Chiavi di servizio	SI		
Manuale	SI		
Marchatura CE	SI		

\* Tutte le specifiche tecniche sono soggette a variazione senza preavviso.



**HNM-6 V**







## HNM-6V

MODELLO		HNM-6V
Taglio FE42 (Capacità di taglio)	mm (60°- 140°)	6
	mm (30°- 59°)	4
Taglio acciaio inox (Capacità di taglio)	mm (60°- 140°)	3
	mm (30°- 59°)	2,5
Potenza motore	kw	4
Dimensione tavolo	mm	1150x610
Angolo di taglio	gradi	30.....140
Colpi al minuto	N.	30
Lunghezza lame	mm	200x200
Capacità olio	lt.	35
Pressione di lavoro	bar	200
Lunghezza	mm	1100
Larghezza	mm	1150
Altezza	mm	1400
Peso (approx)	kg.	1150

## HNM-6V

### SCANTONATRICE IDRAULICA AD ANGOLO VARIABILE REGOLABILE

Lame ad angolo registrabile (Standard)

#### SPECIFICHE TECNICHE ED ACCESSORI STANDARD

- La scantonatrice idraulica ad angolo variabile HNM-6V ha una struttura robusta con la sua tavola e trave superiore è in acciaio staticamente e dinamicamente rigida.
- Cave a T nella tavola superiore permettono tagli precisi e non c'è necessità di allineamento per i diversi spessori di lamiera per mezzo di un'automatica regolazione dell'apertura delle lame.
- HNM-6V permette la ripetibilità di frequenti tagli, con i 4 cilindri di bloccaggio.

#### ACCESSORI A RICHIESTA

- Sistema alimentazione automatica

*\* Tutte le specifiche tecniche sono soggette a variazione senza preavviso.*