

Torcia TIG "ABITIG® GRIP" a liquido

La torcia della famosa serie ABITIG® GRIP per altissime e gravose prestazioni d'uso, la torcia ABITIG® GRIP 500 W è ideale per la saldatura in TIG di grossi spessori.

Questa torcia estremamente performante ricalca tutte le caratteristiche della serie ABITIG® GRIP.

- Le migliori caratteristiche d'arco con una copertura gas perfetta fino a 500 A.
- Impugnatura "GRIP" per una ergonomia eccezionale e un feeling perfetto.
- Moduli di controllo e pulsanti perfettamente in-

tegrati nel design impugnatura.

- Giunto a snodo di piccole dimensioni per una impugnabilità e maneggevolezza perfette.
- Eccellente protezione HF.
- Fasciame torcia flessibile, leggero e modulabile - per ogni tipo di attacco e connessione macchina.
- Lunga vita di servizio, grazie ad un'ampia area per il raffreddamento e il trasferimento della corrente.
- Riduzione dei costi di magazzino, grazie all'utilizzo di sole tre parti consumabile-meno stock.



ABITIG® GRIP 500 W

Dati tecnici (EN 60 974-7):

Tipo di raffreddamento:

liquido¹

Classificazione: 500 A DC
350 A AC

Duty cycle: 100%

Elettrodo tungsteno: Ø 1.6-6.4 mm

¹Pressione in entrata torcia:
Min. 2.5 bar (max. 3.5 bar);
Min. flusso: 0.7 l/min.

Dati tecnici basati su cablaggi torcia
di lunghezza fino a 8.00 m.

Torcia completa

Modello

ABITIG® GRIP 500 W

Raffr.

liquido

n° cod.

vedi commento²

Corpo torcia

Versione

Standard

n° cod.

775.0041.1


² Viste l'ampia gamma di versioni e tipologie di connessione macchina non possiamo fornire in questa documentazione i codici completi torcia. Si prega di utilizzare la seguente documentazione per individuare il modello torcia ed il tipo di controllo e pulsante - chiedere informazioni al rivenditore ABICOR-BINZEL di zona.

ABITIG® GRIP 500 W


Consumabili

		
Cappa (1 pc.)	Corta 775.0053.1	Standard 775.0051.1

	
Isolante (1 pc.)	Isolante 775.0058.1

		
Serra elettrodo / Diffusore gas (1 pc.)	Serra elett.	Diffusore gas
Ø 1.6 mm	779.6044	779.6058
Ø 2.0 mm	779.6049	779.6063
Ø 2.4 mm	779.6045	779.6059
Ø 3.2 mm	779.6046	779.6060
Ø 4.0 mm	779.6047	779.6061
Ø 4.8 mm	779.6048	779.6062
Ø 6.4 mm	779.6050	779.6064

		
Ug.gas , ceramico (10 pcs.)		Corto³
Ø 24.0 mm	-	778.1189

	
Ug.gas , ceramico (10 pcs.)	Standard
Ø 12.5 mm	778.1183
Ø 16.0 mm	778.1184
Ø 19.5 mm	778.1188

³ Non adatto per HF