

MIG/MAG Inverter CPTXi 400-2W

Dati tecnici - CPTXi 400-2W

Alimentazione (+/- 10%)	3x400 V / 50-60 Hz
Max potenza di uscita	23,0 KVA
Corrente di saldatura	30-400A
Voltaggio di saldatura	12-45 V
Duty cycle 100%	400 A (10 min / 40°C)
Classe di sicurezza/raffr.	IP 23 S
Regolazione	Infinita
Dimensioni L x Largh. x H	1120 x 720 x 1520 mm
Peso totale con WF04	122 Kg

Dati tecnici - Unità di raffreddamento integrata

Alimentazione	2x400 V / 50 Hz
Max uscita liquido raffr.	4,0 l/min.
Max uscita pressione	3.7 Bar

Dati tecnici - Traina-filo WF04 a 4 rulli

Velocità filo	0,1-2,2 m/min.
Diametro filo	0.8-1,2 mm
Classi di sicurezza/raffr.	IP 21
Dimensioni L x Largh. x H	700 x 235 x 440 mm
Peso	15,6 Kg

Saldatura
manuale

Penetrazione
costante

Saldatura
automatica
semplice



L'alternativa migliore ai generatori MIG/MAG a tecnologia tradizionale!

VANTAGGI

- Generatore ad Inverter a regolazione continua
- MIG/MAG **sinergica** e MIG/MAG **standard**
- Ottime caratteristiche di saldatura per MMA
- Campo di regolazione da 30-400 A
- Traino a 4 rulli resistente**
- 30 Job Memory.