

### **Dati tecnici - DT-300PIII**

Alimentazione (+/- 20%)	3X400 V / 50-60 Hz
Potenza assorbita	11,1 KVA
Corrente di saldatura	4-300 A
Voltaggio di saldatura	10-30 V
Duty cycle 40%	300 A (10 min / 40°C)
100%	190 A (10 min/ 40°C)
Classe di sicurezza/raffr.	IP 21 S/F
Regolazione	Infinita
Dimensioni L x Largh. x H	645 x 250 x 384 mm
Peso	31 Kg
Campo pulsaz. DC	0,1-1000 Hz

### **Dati tecnici - Unità di raffreddamento 4H/IF**

Alimentazione (+/- 15%)	2x400 V / 50 Hz
Max uscita liquido raffr.	2,5 l/min.
Max uscita pressione	3,5 Bar
Capacità raffr. 40°C	1300 W
Dimens. L x Largh. x H	640 x 250 x 300 mm
Peso	10 Kg

### **Dati tecnici - Equipaggiamento standard**

Pre Gas - Post Gas - Rampa di salita - Rampa di discesa - Sinergia - Cratere finale - Puntatura - 100 Memory Job - Start HF - Start Lift, Pulsato O

# TIG DC DT 300 PIII

Saldatura  
manuale



### **VANTAGGI**

- TIG pulsato DC dotato di ultima **tecnologia digitale**
- Leggero e compatto
- Ottime caratteristiche di Start e stabilità d'arco
- Utilizzo **facile e veloce**.