

Dati tecnici - Welbee TIG DC T 500 P

Alimentazione (+/- 15%)	3x400 V / 50-60 Hz
Max potenza di uscita	19,3 KVA
Corrente di saldatura	2-500A
Voltaggio di saldatura	10-36 V
Duty cycle 60%	500 A (10 min / 40°C)
100%	287 A (10 min/ 40°C)
Classe di sicurezza/raffr.	IP 23S/F
Regolazione	Infinita
Dimensioni L x Largh. x H	710 x 395 x 640 mm
Peso	62 Kg
Campo di pulsaz.	0,1-999 Hz

Dati tecnici - Unità di raffreddamento

Alimentazione	2x400 V / 50 Hz
Max uscita liquido raffr.	2,5 l/min.
Max uscita pressione	3,5 Bar
Capacità reff. 40°C	1200 W
Dimens. L x Largh. x H	756 x 380 x 184 mm
Peso	31 Kg

Dati tecnici - Equipaggiamento standard

Pre gas - Post gas - Rampa di salita - Rampa di discesa - Sinergia - Cratere finale - Puntatura - 100 Memory Job - Start HF - Start lift - Controllo remota dalla torcia;

Welbee TIG DC T 500 P



Saldatura manuale e automatica

Saldatura robotica
Kit opzionale per l'industria 4.0

Precisione e stabilità dell'arco anche a basse correnti

VANTAGGI

- Gamma di regolazione fino a 500 A
- Regolazione **precisa** da 2 a 500 A con incrementi di 0,1 A (fino a 10 A).
- Funzione sinergica per **diverse geometriche** di giunto.